

KARTA TECHNICZNA

STUCCO CERA

wosk do stiuku

(SD 697)

OPIS WYROBU

STUCCO CERA jest materiałem opartym na bazie wysokiej jakości wosków naturalnych w postaci wodnej dyspersji. Zastosowanie dodatków uszlachetniających sprawia, że wosk jest łatwy w aplikacji, nie żółknie oraz posiada wysoką odporność na zużycie. Jest materiałem bezwonnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska. Ponadto:

- ▮ uwypukla efekt przestrzenny rysunku na ścianie,
- ▮ zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią,
- ▮ podkreśla głębię stiuków,
- ▮ umożliwia aktywne oddychanie ścian.

ZASTOSOWANIE

STUCCO CERA przeznaczony jest do dodatkowego wybłyszczania powierzchni pokrytych szlachetnymi materiałami dekoracyjnymi (stiuki, tynki dekoracyjne). Szczególnie polecany jest jako wosk podkreślający głębię **VENEZIANO LUCIDO** (SD 600) oraz **VENEZIANO FUORI** (SD 610). Po przez nałożenie wosku uzyskujemy szklistą powierzchnię odporną na wilgoć oraz zmywanie wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do woskowania powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Należy je starannie oczyścić, poprzez mechaniczne odkurzanie lub za pomocą szmatki.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STUCCO CERA jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI

Nakładanie wosku wykonujemy po upływie 4-5 dni od nałożenia stiuku lub tynku dekoracyjnego. Wosk nakładamy przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej woskiem wykonując koliste ruchy. Gdy wosk zaczyna przesychać rozpoczynamy polerowanie przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego lub szmatki.

DANE TECHNICZNE

- ▮ temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°,
- ▮ czas schnięcia: 1 godzina pomiędzy poszczególnymi warstwami,
- ▮ wydajność: 20-50 m²/kg - w zależności od oczekiwanego efektu,
- ▮ narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przechowywać i przewozić w warunkach suchych. Okres przechowywania zaprawy (liczony od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu) w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Wiaderko plastikowe – 0,5 i 1 kg.

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!

Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania.

KARTA TECHNICZNA

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Data wydania: maj 2019 r.